

Måla med kalk

Att måla med kalk är egentligen inte svårare än att måla med någon annan färg. En av kalkfärgens mest uppskattade egenskaper är dess utseende med sin levande och något flammiga yta. Ölandskalken har en naturligt gulbeige färg. Kalkfärgen kan närmast jämföras med slamfärgen med ett färgskikt som med tiden vittrar vilket tillsammans med kalkens basiska egenskaper försvårar algutväxt och samtidigt gör det mycket lätt att rengöra vid kommande ommålningar. Färgen har god vidhäftning på kalkputs om den tillreds och appliceras på rätt sätt.

En annan god egenskap är att kalkfärgen är en öppen färg dvs. den släpper mycket lätt igenom fukt även i vätskeform vilket bidrar till att skapa en god miljö för underliggande material.

Kalkfärg används i första hand till färgning på kalkbruksputsade väggar och ytor och kan användas både utomhus och inomhus

Här följer 3 enkla steg för en lyckad kalkmålning.

Förarbete

Har väggen du ska måla varit kalkad tidigare borstar du kalkväggen med en stålborste och knackar bort löst sittande kalk. Laga sprickor och foga, om det går, med nytt kalkbruk av samma sort som tidigare använts. Har du däremot en nyputsad vägg får du vänta tre till fyra veckor till putsen har hårdnat (karboniserat) tillräckligt och sedan skrapar du bort lös kalk och borstar ytan med en grov borste.

Blanda kalkvatten & kalkfärg

Kalkvatten och kalkfärg beredes av våtsläckt kalkpasta. För att kalkfärgen ska fästa bra på underlaget så bereder man det sk. kalkvattnet innan applicering av färgen. Blanda 1 del pasta 5 delar vatten med hjälp av t.ex. en borrmaskin med stålvisp och rör om ordentligt tills kalkpastan är helt löst i vattnet. Låt den uppslammade kalkfärgen eller *kalk-mjölken* som man oftast säger stå i minst 1 dygn. Ett kristallklart kalkvatten bildas då som du sedan använder dig av. På ytan bildas lätt en kalkhinna. Försök undvik detta genom att lägga ett lock av plast eller trä som flyter på ytan. I botten av kalkvattnet blir det en bottensats av resterande kalk. Detta kan du använda om du vill göra mer kalkvatten senare. Återupprepa då proceduren än en gång.

Kalkfärgen blandas även den en tid innan den används och likt kalkvattnet bildas en hinna ovanpå kalkmjölken om förpackningen står öppen så även här bör man använda ett flytande lock när man blandat färdigt. Blanda med 1 del pasta och 5-6 delar vatten och rör om noga tills pastan löst sig helt. För att veta om blandningen är lagom spädd kan du stoppa ner ett finger i kalkmjölken och lyfta upp det igen. Du ska nu kunna se din nagel genom färgen. Är blandning för tjock är det risk för att den lossnar från väggen efter att den har torkat.

Påförande av kalkvatten & kalkfärg

Innan du börjar måla förvattnar du ytan med kalkvattnet du förberett. Är du inomhus eller på en skuggsida utomhus där det är lite svalare kan du förvattna en större yta direkt men avdustar det eller torkar in snabbt så förvattna bara en liten bit i taget innan du kalkar ytan. En liten handspruta används ofta för att fukta ytan lagom utan att rinning uppstår. Förvattnar gör man av två anledningar, dels får du ett jämnare färgskikt vid målning och dels minskar risken att kalkfärgen torkar för snabbt.

Börja sedan att måla med kalkmjölken. Har en kalkhinna bildas ovanpå kalkfärgen avlägsnas den först. Stryk rikligt, men utan att det rinner, kors- eller rundvis med en kalkpensel. Vid mer svårtåtkomliga ställen går det bra att använda en elementpensel. Rör om i kalkmjölken med jämna mellanrum för att hålla en jämn konsistens.

Vid första strykningen kan kalkfärgen tyckas tunn men den framträder tydligare efter att den torkat. Oftast stryker man 4-7 lager för fullgott resultat och strykningarna görs med ungefär ett dygns mellanrum.

Använd naturliga avgränsningar för pauser. Torkar färgen snabbt efter strykningarna kan kalkvatten påföras strax innan nästkommande påstrykning. Skydda den nymålade ytan från stark sol och hårt regn. Normal åtgång av kalkmjölken brukar ligga på 0,5 liter per m². Efter färgstrykningarna stryks allt med 1-2 lager kalkvatten för att binda kalken till underlaget. Kalken är känslig för frost innan den hårdnat så måla under den frostfria tiden på året.

Att tänka på. den våtsläckta kalken är basisk och verkar irriterande på huden. Använd skyddsglasögon, handskar och annan lämplig skyddsutrustning under arbetets gång. Skydda även fönster och växter från kalkstänk.

Lycka till